

Ausschreibungstext

Textbaustein für das Leistungsverzeichnis. Felder mit Strich füllt der Planer aus.

POSITION 1: KUPFEROBERFLÄCHE, WERKSEITIG PATINIERT

Liefern von Kupferelementen mit werkseitig patinierter Oberfläche für _____ (Fassade, Dach, Wandverkleidung, Innenausbau).

Material: Kupfer Cu-DHP nach EN 1172. Blechstärke _____ mm (Dach und Fassade mindestens 0,6 mm, für Sichtflächen 0,7 mm empfohlen). Format und Stückzahl nach Werkplanung, Beschichtungslänge bis 6 m.

Oberfläche: Patinierung im Werk des Herstellers, gleichmäßig über die gesamte Fläche, Farbton nach Muster _____ (Reihe Kupfer und Patina, zum Beispiel Boston, Hamburg, Odessa, Osnabrück, Perth, Stuttgart, Cape Coral, Helios). Der Farbcharakter ist reproduzierbar, die exakte Zeichnung nicht; jede Fläche ist ein Unikat.

Ausführung: ☐ natur, unversiegelt ☐ gewachst ☐ lackiert

Verarbeitung: Zuschnitt und Kantung nach Werkplanung durch den Hersteller. Verpackung kantengeschützt, Lieferung terminiert auf die Baustelle.

Fabrikat: ZinCuTec GmbH, Nürtingen, oder gleichwertig. Muster vor Ausführung zur Freigabe vorlegen.

Menge _____ m² · Einheitspreis _____ · Gesamtpreis _____

POSITION 2: BEMUSTERUNG

Liefern von Musterplatten der gewählten Oberfläche zur Freigabe durch Planer und Bauherren. Für Architektur- und Planungsbüros kostenlos.

Anzahl _____ Stück

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

Unterkonstruktion aus Edelstahl oder mit trennenden, nicht leitenden Zwischenlagen ausführen. Kein direkter Kontakt zwischen Kupfer und Zink, Aluminium oder verzinktem Stahl. Ablaufendes Wasser von unversiegelten Kupferflächen nicht über Zink, Aluminium oder helle Materialien wie Naturstein und Sichtbeton führen, Tropfkanten und Rinnen vorsehen.

Unversiegelte Flächen entwickeln sich nach dem Einbau weiter: an Fassaden bis Anthrazitbraun, auf geneigten Dächern über die Jahre ins Grün. Gewachste Flächen brauchen Pflege, lackierte Flächen bleiben im Farbstand der Auslieferung.

Technische Werte siehe Datenblatt Kupfer patiniert, Stand 09/2026. Verbindlich für Ihr Projekt sind die Angaben im Angebot der ZinCuTec GmbH.